

Вы можете заполнить данную форму в Adobe Reader или распечатать для дальнейшего заполнения от руки.
При выборе параметра из имеющихся в списке поставьте напротив него отметку, в случае отсутствия такового - впишите своё значение в пустую строку. Форму необходимо направить по адресу эл.почты: psz@nt-rt.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название предприятия			
Город			
Телефон			
e-mail			
Контактное лицо		Должность	
Конечный заказчик			

ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ И ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЫ / ИЗМЕРЯЕМОГО ПРОЦЕССА

Измеряемая среда			
Наличие механических или других примесей	Да	Нет	Нет данных
Предельная концентрация механических примесей, %			
Температура окружающего воздуха в месте установки первичного преобразователя сенсора, °C	от		до
Температура окружающего воздуха в месте установки электронного вторичного прибора ЭБ, °C	от		до
Расход измеряемой жидкости в рабочих условиях, м³/ч	мин	ном	макс
Температура измеряемой жидкости °C от	мин	ном	макс
Материал трубопровода:			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСХОДОМЕРА

Требуемое количество расходомеров			
Tag номера			
Тип	общепромышленный	взрывозащищенный	
Исполнение	компактное:	корпус ЭБ из алюминия (IP67)	корпус ЭБ из нерж. стали (IP67)
	раздельное:	ЭБ пластиковый (IP65), сенсор (IP65)	ЭБ пластиковый (IP65), сенсор (IP68)
Требуемая длина кабеля, нет в компактном исполнении			
Футеровка	PTFE	Твердая резина	Полиуретан
Условный диаметр	номинальный	Другое	
Рабочее избыточное давление жидкости	минимальное:	номинальное:	максимальное:
Допустимая потеря давления, бар			
Материал электродов	Нержавеющая сталь 03X17H14M3 (316L)	Хастеллой	Титан
	Платина	Тантал	Карбид-вольфрам
Питание	110–250 В переменного тока (50 Гц)	18–36 В постоянного/переменного тока	

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Фланцевое, EN 1092-1, углерод. сталь	Фланцевое, ГОСТ 33259-15, углерод. сталь	Сэндвич
Фланцевое, EN 1092-1, нерж. сталь	Фланцевое, ГОСТ 33259-15, нерж. сталь	Спец. резьбовое
Фланцевое, ANSI ASME B16.5-2017, углерод. сталь	Фланцевое, ANSI ASME B16.5-2017, нерж. Сталь	Другое
Гигиеническое, Молочная гайка DIN11851	Гигиеническое, Clamp	

ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

не более ±1,0%	не более ±0,5% (Стандарт)	не более ±0,25%	не более ±0,2%	Другое
----------------	---------------------------	-----------------	----------------	--------

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

4...20 мА (пассивный) с интерфейсом HART*	4...20 мА (пассивный)*	4...20 мА (активный)*
4...20 мА (активный) с интерфейсом HART*	Другое	

*по умолчанию присутствует RS-485 (Modbus RTU) / импульсный / частотный выход

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Заземляющие кольца	Ответные фланцы и КМЧ
Уплотнительные прокладки, метизы к фланцам	Монтажные вставки (имитаторы)
Кабельный ввод: Количество	Диаметр кабеля
	Диаметр металлорукава
	Диаметр брони

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ